

ООО «Лайт Ойл»  
ИНН 5408015860 КПП 540201001 ОГРН 1175476063212  
630047, г. Новосибирск, ул. Новая д.28 офис 212, e-mail: [info@light-oil.ru](mailto:info@light-oil.ru)

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №21  
**МАСЛО HYDBASE - ОСОБО ЛЕГКОЕ**  
ТУ 1920-001-13742329-2020

Дата изготовления: 28.03.20  
Номер партии 2

Дата отбора проб: 28.03.20  
Номер резервуара РГС-9

Дата испытания 28.03.20  
Объем 50,000

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значение по НД	Фактически
1	Плотность при 20°C, г/см куб, не более	ГОСТ Р 51069	0,820	<b>0,807</b>
2	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С не ниже	ГОСТ 4333-2014	85	<b>87</b>
3	Массовая доля ароматических углеводородов %, не более	ГОСТ 6994	1,0	<b>0,4</b>
4	Анилиновая точка, °С не ниже	ГОСТ Р 12329	77	<b>82</b>
5	Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33-2000	2,0-6,0	<b>5,5</b>
6	Температура застывания °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	Не выше минус 40	<b>минус 52</b>

Заключение: **МАСЛО HYDBASE - ОСОБО ЛЕГКОЕ** соответствует требованиям ТУ 1920-001-13742329-2020

**МАСЛО HYDBASE - ОСОБО ЛЕГКОЕ** применяется как углеводородная основа для буровых растворов.

Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям настоящего стандарта в течении 2 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения.

Заместитель директора



Е.В. Макиров